



TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

2627



Z-ECO ENERGY Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Gospodarz 51a

95-030 Rzgów

2024

Dachy płaskie w tym: Dach płaski Pion, Dach płaski Poziom

EN 1090-1:2009+A1:2011

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Tolerancje wymiarów i kształtu	PN-EN 1090-2, PN-EN 1090-3, PN-EN 1090-4, PN-EN 1090-5 - funkcjonalne tolerancje wytwarzania. Odchyłki mieszczą się w klasie tolerancji 1, zgodnie z tablicami D.2.	PN-EN 1090-1:2009+A1:2012
Spawalność	S235J2 wg EN 10025-2 EN-AW 6005A T6 wg EN 755-2 DC01 wg EN 10130 EN-AW 1050A wg EN 573-1	
Odporność na kruche pękanie Odporność na uderzenia	NPD	
Nośność	NPD	
Wytrzymałość zmęczeniowa	NPD	
Odporność ogniowa	NPD	
Reakcja na ogień	NPD	
Wydzielenie kadmu	NPD	
Radioaktywność	NPD	
Trwałość	NPD	
Projekt	Zgodnie z zamówieniem	
Wykonanie	Zgodnie z projektem, opisem technicznym i dokumentacją rysunkową	
Klasa wykonania	EXC 2	



Z-ECO ENERGY Sp. z o.o. Sp.k.

95-030 Rzgów, Gospodarz 51A

KRS: 00003779448

MIP 7282837007, REG.382965661

Tel. +48 730 600 670; +48 608 262 724

e-mail: biuro@z-ecoenergy.com

Niniejszy dokument zatwierdzono do stosowania w firmie Z-ECO ENERGY Sp. z o.o. Sp.k.
Opracowano na podstawie wymagań normy PN-EN 1090-1/2/3/4/5+A1.

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Prezesa Zarządu jest wzbronione.

Wszelkie prawa dla niniejszej Księgi Jakości są zastrzeżone.